

SATTINO



JUHTMETA PATAREITOITEGA UKSEKELL ST-230

1. Üldine kirjeldus.

- Sobib uksekellaks, majasiseseks kutseseadmeks või personaalseks alarmseadmeks, kasulik kodus ja kontoris;
- Kella statsionaarne paigaldamine ei ole vajalik. Uksekell ja kellanupp töötavad patareitoitega. Uksekell töötab ka 6V alalisvoolu **adapteriga 2WZN7,5/150**;
- Komplektis nimesildiga kellanupp;
- Tööulatuse suurendamine: takistuste puudumisel 150 m, kui tööulatuse suurendamine ei ole piisav on seda võimalik suurendada paigaldades distantsuksekella **tugijaama RT-228**
- Kasutaja individuaalse koodi valimise võimalus;
- Samaaegselt töötavate uksekellade ja kellanuppude hulka on võimalik vajadusel suurendada;
- Tööks muutlikes ilmastikuoludes (nt väravas) soovitame kasutada **uksekellannuppu PDH-991**,
- Valida saab kaheksa tooni hulgast, sh näiteks: koera haukumine;
- Helitugevuse reguleerimine (lülitati "vaikne-valju" ("quiet-loud")),
- Komplektis ei sisaldu uksekella patareid,

2. Uksekella häälestamine tööks kellanupuga.

Vastuvõtja häälestamiseks tööks kellanupuga toimige järgnevalt:

- . eemaldage uksekellast patareid,
- . valige kodeerimislülitite 1, 2, 3, 4 abil kellanupu kood (joonis 5),
- . paigaldage uuesti uksekella patareid,
- . vajutage kellanuppu - uksekell on häälestatud tööks kellanupuga.

Valida saab 16 koodi määrava kombinatsiooni vahel.

Kellannupu vajutamise tulemusena edastab seade signaali 2 sekundi kestel.

3. Meloodia ja tooni valimine.

Meloodiate ja toonide valimine toimub vajutades kellanupu kodeerimislülitite lähedal asuvat nuppu „S”. Iga nupuvajutus muudab valitud meloodiat või tooni. Valida saab järgnevate toonide vahel: 4 tuntud meloodiat, koera haukumine, Westminster Abbey kellamängu imitatsioon, „pimm-pomm” ja telefonihelin.

4. Tööulatuse suurendamine.

Juhul, kui seadme tööulatuse suurendamine ei ole piisav, saab seda suurendada kasutades distantsuksekella tugijaama RT-228. Nimetatud seade suurendab uksekella tööulatust veel 35 m võrra. Üheaegselt töötavate tugijaamade hulka saab

suurendada vastavalt vajadusele, seega katab tööulatus suvalise suurusega objekti.

TEHNILISED ANDMED.

Saatja - Kellanupp (tüüp ST-229P):

- . toitepinge: 1 x CR 2032/3V patarei
- . signaaliedastus: raadiolaine
- . signaaliedastuse kestus: $t = 2 \text{ sec}$
- . sagedus: 433,92 MHz
- . koodid: 16 koodi
- . saatja võimsus: $< 5 \text{ mW}$
- . tööulatus: $\sim 150\text{m}$ takistuste puudumisel
- . kaitseklass: III
- . kaitseaste: IP44
- . mõõdud: 80 x 26 x 32

Vastuvõtja - patareitoitega uksekell SATTINO:

- . toitepinge: 4 x 1,5 V R6 patareid või 6 V alalisvoolu adapter
- . voolutarve: - ooterežiimis 0,47 mA
 - helialarm 90 mA
- . sagedus: 433,92 MHz
- . heli: 8 tooni ja meloodiat
- . helitugevuse reguleerimine: helitugevuse lüliti (LO(vaiksem)/HI(valjem))
- . helitugevus: - LO - $\sim 75 \text{ dB}$
 - HI - $\sim 80 \text{ dB}$
- . kaitseklass: III
- . kaitseaste: IP20
- . mõõdud: 125 x 120 x 30

Tootja: SCI LTD (Hiina)

Turustaja: Zamel S.C.(Poola), www.zamel.pl

Maaletooja ja garantii: AS Silmani Elekter, www.silman.ee